

ASA Flange Covers

材質-色：塩化ビニール701-19 (標準-黄色)


納期：無印 米国取寄品 10日程

◎印 日本在庫品 即納

○印 日本生産品 10日～2週間程

×印 米国生産品 3～4週間程

・最低出荷単位は1箱から



規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。

ASME B16.5-2003

呼び径	クラス 150	クラス 300	クラス 400	クラス 600
1/2"	350-6	375-8	375-8	375-8
3/4"	387-8	462-9	462-9	462-9
1"	425-7	487-10	487-10	487-10
1-1/4"	462-9	525-12	525-12	525-12
1-1/2"	500-9	612-13	612-13	612-13
2"	600-10	650-14	650-14	650-14
2-1/2"	700-12	750-14	●825-19	●825-19
3"	750-14	825-19	825-19	825-19
4"	900-15	1000-14	1000-20	●1075-24
5"	1000-14	N/A		
6"	1100-16	1250-22		▲ISO 320
8"	1350-17	(ISO 320)		▲ISO 400



米国・日本在庫品一覧表

	品名	内径“A”		内径“B”		内径“C”		箱入数	JIS10K
		mm	In.	mm	In.	mm	In.		
×	350-6	88.39	3.480	10.16	0.400	63.12	2.485	300	▲10A
×	375-8	95.25	3.750	12.70	0.500	69.85	2.750	250	
◎	387-8	98.30	3.870	13.72	0.540	72.64	2.860	250	15A ▲20A
×	425-7	107.95	4.250	11.68	0.460	82.80	3.260	200	
×	462-9	118.36	4.660	12.70	0.500	91.95	3.620	200	
	487-10	123.70	4.870	17.27	0.680	99.06	3.900	200	
	500-9	127.00	5.000	15.75	0.620	101.60	4.000	200	25A
◎	525-12	133.35	5.250	19.30	0.760	107.95	4.250	200	32A
	600-10	152.40	6.000	17.15	0.675	114.30	4.500	150	●40A
	612-13	155.45	6.120	20.96	0.825	129.79	5.110	150	50A
◎	650-14	165.10	6.500	22.86	0.900	139.70	5.500	135	
	700-12	177.80	7.000	20.32	0.800	152.40	6.000	100	65A
	750-14	190.50	7.500	22.86	0.900	165.10	6.500	100	●80A
◎	825-19	209.55	8.250	33.02	1.300	182.88	7.200	75	100A
	900-15	228.60	9.000	25.40	1.000	203.96	8.030	75	
	1000-14	254.76	10.030	22.23	0.875	228.60	9.000	50	125A
×	1000-20	254.76	10.030	23.50	0.925	228.60	9.000	50	1000-14に統一
	1075-24	273.05	10.750	38.10	1.500	247.14	9.730	50	
◎	1100-16	279.40	11.000	25.40	1.000	255.27	10.050	50	150A
	1250-22	317.50	12.500	36.58	1.440	292.10	11.500	50	
×	1350-17	342.90	13.500	25.40	1.000	317.50	12.500	50	●200A

・箱入数は輸入後の検品の結果、カタログ数量より少ない場合があります。
(請求はあくまでも実数に基づいたものです。)

●ややゆるい ▲ややきつい

日本生産品一覧表 (ISO規格対応)

	品名	内径“A”		内径“B”		内径“C”		箱入数	JIS
		mm	In.	mm	In.	mm	In.		
○	ISO 320	370.00		25.00		330.00		25	
○	ISO 400	450.00		25.00		410.00		20	300A
○	ISO 500	550.00		25.00		520.00		10	▲400A