

SC & SCM Series Production Molds # 1

* 当社手持ちの金型を流用しますのでお客様の金型費用負担はございません。

内長、色、材質(硬度、UL規格など)変更や、肉厚の調整などをしますと生産品になります。
内長は下記表の最大寸法まで変更できます。
成形方法(ディッピング)について、詳しくは最終ページにてご確認ください。




規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。

★は、Vol.4 2008年よりミリ単位への金型へ移行

生産品金型一覧表 ① (納期:10日~2週間程)



| 金型 | 内径 | 最大内長 | 公称肉厚 | 最少 | 金型 | 内径 | 最大内長 | 公称肉厚 | 最少 |
|------------|-------|--------|---------|------|------------|-------|--------|---------|------|
| | A | B | C | 受注数 | | A | B | C | 受注数 |
| | mm | mm±1.0 | mm±0.30 | 個 | | mm | mm±1.0 | mm±0.30 | 個 |
| ★ SC0.062 | 1.50 | 12.70 | 0.70 | 1000 | SCM 11.0 | 11.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 1.8 | 1.80 | 20.00 | 0.70 | 1000 | SC 0.437 | 11.10 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.080 | 2.00 | 20.00 | 0.70 | 1000 | SCM 11.5 | 11.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.093 | 2.30 | 25.00 | 0.70 | 1000 | SC 0.468 | 11.89 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.112 | 2.80 | 25.00 | 0.70 | 1000 | SCM 12.0 | 12.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 3.0 | 3.00 | 40.00 | 0.80 | 1000 | SCM 12.3 | 12.30 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.125 | 3.20 | 40.00 | 0.80 | 1000 | SCM 12.5 | 12.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.137 | 3.50 | 25.00 | 0.80 | 1000 | SC 0.500 | 12.70 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.142 | 3.61 | 廃止品番 | | | SCM 13.0 | 13.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 3.8 | 3.80 | 25.00 | 1.00 | 1000 | ★ SC 0.531 | 13.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.156 | 4.00 | 30.00 | 1.00 | 1000 | SCM 14.0 | 14.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| ★ SC 0.172 | 4.30 | 35.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.562 | 14.28 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 4.5 | 4.50 | 35.00 | 1.00 | 1000 | SCM 14.5 | 14.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SC 0.187 | 4.75 | 40.00 | 1.00 | 1000 | SCM 15.0 | 15.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 4.9 | 4.90 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 15.5 | 15.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 |
| SCM 5.0 | 5.00 | 30.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.625 | 15.88 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.207 | 5.26 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 16.0 | 16.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 5.5 | 5.50 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 17.0 | 17.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 5.8 | 5.80 | 28.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.687 | 17.45 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.234 | 5.94 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 18.0 | 18.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 6.0 | 6.00 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.730 | 18.50 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.250 | 6.35 | 45.00 | 1.00 | 1000 | ★ SC 0.750 | 19.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 6.5 | 6.50 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 20.0 | 20.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 7.0 | 7.00 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 20.5 | 20.50 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.281 | 7.14 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.812 | 20.63 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 7.5 | 7.50 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 21.0 | 21.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| ★ SC 0.313 | 8.00 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.843 | 21.41 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 8.5 | 8.50 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 22.0 | 22.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.343 | 8.71 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.875 | 22.23 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 9.0 | 9.00 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SCM 23.0 | 23.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| ★ SC 0.375 | 9.50 | 45.00 | 1.00 | 1000 | SC 0.937 | 23.80 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 10.0 | 10.00 | 45.00 | 1.40 | 1000 | SCM 25.0 | 25.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SC 0.406 | 10.31 | 45.00 | 1.40 | 1000 | SC 1.000 | 25.40 | 45.00 | 1.50 | 1000 |
| SCM 10.5 | 10.50 | 45.00 | 1.40 | 1000 | SCM 26.0 | 26.00 | 45.00 | 1.50 | 1000 |



ディップ成型なので長さの調整ができます。

(金型費用は発生しません)

詳しくは、『最終ページのディッピング成形』をご覧ください。

内長:最短5.00mmから最大内長まで調整ができます。

色 : 当社手持ち色に限り変更可能です。
2019年9月より、黒以外の他色は、RoHS2対応の材質へ変更しています。

材質:硬質、UL規格、帯電防止等への材質変更も可能ですが色は黒のみです。

肉厚:2.0mmまで調整可能です。