


PTネジ用プラグ 照合表

※これら表はあくまでも参考値です。必ずサンプルにてご確認をお願いいたします。

	テーパープラグ・ キャップ	舌付きプルタブ Pシリーズ	ねじプラグ GS25シリーズ	SR1013・ SBIシリーズ	プラスプラグ
					
RC 1/8	◎ T-8 (7.52-9.35)	▲7-P (▲◎P-8)	◎ GS2552 R1/8	▲SBI 9.0	J-SR2
RC 1/4	◎ T-11 (9.73-11.68) ◎ T-12 (10.74-12.40)	▲11-P (▲◎P-12)	◎ GS2550 R1/4	◎ SBI 1/4	J-SR3
RC 3/8	◎ T-16 (13.44-15.82)	17-P (◎P-17)	◎ GS2553 R3/8	◎ SBI 3/8	J-SR4
RC 1/2	◎ T-22 (17.53-19.79)	▲23-P (▲◎P-22)	◎ GS2551 R1/2	◎ SBI 1/2	J-SR5
RC 3/4	◎ T-27x (22.07-24.74)	◎●31-P (◎P-27x)	◎ GS2555 R3/4	◎ SBI 3/4	J-SR6
RC 1"	◎ T-32 (27.89-30.91)	42-P (P-32)	◎ GS2554 R1"	◎ SBI 1"	J-SR7
RC 1-1/4	◎ T-39 (36.88-40.46)	▲53-P (▲P-39)	TB4201A	—	—
RC 1-1/2	◎ T-43 (44.22-47.57)	▲59-P (▲P-43)	TB4801A	—	—
RC 2"	T-50 (56.26-57.40)	68-P (P-50)	TB6001A	—	—

◎印 在庫品 ・ ●印 ゆるい ・ ▲印 少しきつい