

LC&LCM Series Production Molds


材質一色：塩化ビニールプラスチック (55D/57D DINP) - 各色

(詳細は最終ページ材料特性をご覧ください)

納期：日本生産品 2～3週間程

規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。


このページは金型一覧表です。 最大内長までの長さの調整ができます。



q 日本生産品金型一覧表



	区分	内径 A		最大内長 B		公称肉厚 C					
		mm	In.	mm	In.	最小		最大			
						mm	In.	mm	In.		
	LC	6.35	0.250	107.95	4.250	±1.57	±0.062	±0.25	±0.010	±0.25	±0.010
NEW	LCM	8.00	NA	150.00	NA	1.70	N/A	1.90	N/A	1.90	N/A
	LC	9.53	0.375	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LC	11.10	0.437	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LC	12.70	0.500	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LC	15.88	0.625	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LC	17.45	0.687	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LC	19.05	0.750	152.40	6.000	1.65	0.065	1.90	0.075	1.90	0.075
	LCM	20.00	N/A	200.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	21.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LC	21.41	0.843	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LC	22.23	0.875	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	24.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	25.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LC	25.40	1.000	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	26.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LC	26.98	1.062	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	28.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LC	28.58	1.125	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	30.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LC	31.75	1.250	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	34.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	35.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	38.00	1.500	152.40	6.000	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
	LCM	42.00	N/A	95.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	50.00	N/A	150.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	55.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
	LCM	58.00	N/A	80.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	60.00	N/A	80.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	64.00	N/A	80.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	65.00	N/A	80.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	66.00	N/A	90.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	68.00	N/A	90.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LC	69.85	2.750	80.00	NA	1.78	0.070	2.00	0.080	2.00	0.080
NEW	LCM	72.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	74.00	N/A	70.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	88.00	N/A	100.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	100.00	N/A	70.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	105.00	N/A	110.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	110.00	N/A	125.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	116.00	N/A	75.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	120.00	N/A	110.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	135.00	N/A	110.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A
NEW	LCM	138.00	N/A	70.00	N/A	1.70	N/A	2.00	N/A	2.00	N/A



ディップ成形なので長さの調整ができます。(金型費は関係ありません)詳しくは『ディップ成形』をご覧ください。

- ・内長：5.00mmから最大内長まで調整できます。
- ・色：当社手持ちの一般的な色に限りませす。
- ・材質：材質の調整をすると色はすべて黒です。硬質、UL適格、帯電防止などの仕様が可能です。
- ・肉厚：原則2.00mmまで、それ以上の肉厚はできません。